



VIA SECURITY VS-B12A



Основні технічні характеристики

1) Корпус з металу та пластику	5) Дальність ІЧ-підсвічування до 30 м
2) До 2 Мп, 1920×1080@30 кадрів/с	6) Вбудований мікрофон
3) +265/Н.265/Н.264В/Н.264М/Н.264Н	7) Робочі умови: від -30°C до 60°C (від -22°F до 140°F), ≤95% відносної вологості
4) Кольорове зображення: 0,02 люкс (F2.0, ARP увімк.), Ч/Б: 0 люкс з ІЧ	8) PoE: IEEE 802.3af, макс. 6 Вт IP67

Основна специфікація

2 Мп фіксована ІЧ-камера типу "Bullet" Камера • Сенсор зображення: 1/2.9" CMOS • Мін. освітленість: Кольорове: 0,02 люкс (F2.0, ARP увімк.), Ч/Б: 0 люкс з ІЧ • Витримка: 1с~1/100000с • День/Ніч: ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (ICR) • Розумна ІЧ-підсвітка: Так • WDR: DWDR • Співвідношення сигнал/шум: >37дБ • Регулювання кута: 0~360° (Н); 0~80° (П); 0~360(О) Об'єктив • Тип об'єктива: Фіксований фокус • Фокусна відстань: 2,8 мм • Кріплення об'єктива: M12 • Діапазон діафрагми: F2.0 • Тип діафрагми: Фіксована • Поле зору: 102,8°(Г); 57,6°(В); 117,8°(Д) • Відстань DORI: Виявлення: 40,0 м, Спостереження: 15,9 м, Розпізнавання: 8,0 м, Ідентифікація: 4,0 м Підсвітка • ІЧ-світлодіоди: 2 • Дальність ІЧ: До 30 м • Довжина хвилі: 850 нм	Зображення • Макс. роздільна здатність: 2 Мп, 1920×1080@30 кадрів/с • Основний потік: PAL: 25 кадрів/с (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30 кадрів/с (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480) • Додатковий потік: PAL: 25 кадрів/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30 кадрів/с (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) • BLC: Так • HLC: Так • APF: Так • 3D DNR: Так • Баланс білого: Авто/Напіваавто/Ручний/Сонячне світло/Природне світло/Тепле лампове світло/Денне лампове світло/Лампа розжарювання/Фіксований Функції • Загальна тривога: Виявлення руху • Тривога винятків: Конфлікт IP-адрес • Метод зв'язку: Вихід тривоги Мережа • Протоколи: HTTP; TCP/IP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; TLS v1.2; IPv4; Telnet; Unicast
--	---

VIA SECURITY VS-B12A

Стандарт стиснення

- Стиснення відео: S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Бітрейт відео: 32к~4 Мбіт/с
- Стиснення аудіо: G.711A/G.711U
- Частота дискретизації аудіо: 8 кГц

- Сумісність системи: ONVIF(Profile S/T); SDK; CGI; Milestone; RTSP
- Віддалене підключення: ≤2
- Клієнт: Easy7 VMS
- Веб-інтерфейс: IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+

Інтерфейси

- Комунікаційний інтерфейс: 1*RJ-45 (10/100 Base-T)
- Вбудований мікрофон: Так

Загальні характеристики

- Мова веб-клієнта: Англійська
- Робоча температура: від -30°C до 60°C (від -22°F до 140°F)
- Робоча вологість: ≤95% відносної вологості
- Температура зберігання: від -30°C до 60°C (від -22°F до 140°F)
- Вологість зберігання: 10%~95% відносної вологості (без конденсації)
- Живлення: PoE: IEEE 802.3af, макс. 6 Вт
- Захист: Від перенапруги 4000 В; ESD 6000 В; IP67
- Розміри: 164(Д)73(Ш)66(В) мм
- Розміри упаковки: 180(Д)90(Ш)95(В) мм
- Вага брутто: 0,3 кг

