



VIA SECURITY VS-B22AS



Основні технічні характеристики

1) Корпус: метал + пластик 2) Роздільна здатність: до 2 Мп, 1920×1080@30 кадрів/с 3) Підтримка кодеків: S+265/H.265/H.264V/H.264M/H.264H 4) Чутливість: Кольорове зображення: 0.002 люкс (F1.6, ARP увімк.), Ч/Б: 0 люкс з ІЧ-підсвічуванням 5) Дальність ІЧ-підсвічування: до 50 м	6) Вбудований мікрофон 7) Підтримка карт пам'яті: microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 ГБ 8) Робочі умови: від -30°C до 60°C, відносна вологість ≤95% 9) Живлення: PoE IEEE 802.3af, макс. 7 Вт 10) Ступінь захисту: IP67
---	--

Основна специфікація

2 Мп фіксована ІЧ-камера типу "Bullet"

Камера

- Сенсор зображення: 1/2.8" CMOS
- Мінімальна освітленість: Кольорове зображення: 0.002 люкс (F1.6, ARP увімк.), Ч/Б: 0 люкс з ІЧ-підсвічуванням
- Витримка затвора: 1с~1/100000с
- День/Ніч: ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (ICR)
- Розумне ІЧ-підсвічування: Так
- Широкий динамічний діапазон (WDR): 120 дБ
- Співвідношення сигнал/шум: >42 дБ
- Регулювання кута: 0~360° (Н); 0~80° (П); 0~360(О)

Об'єктив

- Тип об'єктива: Фіксований фокус
- Фокусна відстань: 2.8 мм
- Кріплення об'єктива: M12
- Діапазон діафрагми: F1.6
- Тип діафрагми: Фіксована

Екранне меню (OSD)

- Накладання додаткових символів в 1 області, 1 рядок, максимум 48 символів або 16 китайських символів на область; 1616/3232/48*48
- Маска приватності: 4 статичні чорні області
- Функція усунення туману: Так

Функції

- Загальна тривога: Виявлення руху
- Тривога винятків: Конфлікт IP-адрес
- Метод зв'язку: Вихід тривоги

Мережа

- ANR (Автоматичне доповнення мережі): Так
- Протоколи: HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; FTP
- Системна сумісність: P2P (взаємовиключне з Profile G); ONVIF (Profile S/T/G); SDK; CGI; Milestone; RTSP

VIA SECURITY VS-B22AS

- Кут огляду: 104.9° (Г); 56.5° (В); 119.2° (Д)
- Відстань DORI:
- Виявлення: 38.6 м
- Спостереження: 15.3 м
- Розпізнавання: 7.7 м
- Ідентифікація: 3.8 м

Підсвітка

- ІЧ-світлодіоди: 2
- Дальність ІЧ-підсвічування: До 50 м
- Довжина хвилі: 850 нм

Стандарт стиснення

- Стиснення відео:
S+265/H.265/H.264V/H.264M/H.264H
- Бітрейт відео: 32 кбіт/с ~ 6 Мбіт/с
- Стиснення аудіо:
G.711A/G.711U/ADPCM_D

Частота дискретизації аудіо: 8 кГц/32 кГц/48 кГц

Зображення

- Максимальна роздільна здатність: 2 Мп, 1920×1080@30 кадрів/с
- Основний потік:
- PAL: 25 кадрів/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576)
- NTSC: 30 кадрів/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
- Додатковий потік:
- PAL: 25 кадрів/с (704×576, 704×288, 640×360, 352×288)
- NTSC: 30 кадрів/с (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
- Компенсація заднього світла (BLC): Так
- Компенсація високої освітленості (HLC): Так
- Автоматичне регулювання підсилення (ARP): Так
- 3D шумозаглушення: Так
- Баланс білого:
Авто/Напіавто/Ручний/Сонячне світло/Природне світло/Тепле лампове світло/Денне лампове світло/Світло лампи розжарювання/Фіксований

- Віддалене підключення: ≤2
- Клієнтське ПЗ: Easy7 VMS
- Мобільний клієнт: EasyLive Plus
- Веб-браузери: IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+

Інтерфейси

- Комунікаційний інтерфейс: 1*RJ-45 (10/100 Base-T)
- Вбудований мікрофон: Так
- Кнопка скидання: Так (вбудована)
- Вбудована пам'ять: Підтримка карт microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 ГБ

Загальні характеристики

- Мови веб-клієнта: 19 мов (Спрощена китайська/Традиційна китайська/Англійська/Іспанська/Корейська/Італійська/Турецька/Російська/Тайська/Французька/Польська/Голландська/Іврит/Арабська/В'єтнамська/Німецька/Українська/Португальська/Албанська)
- Робоча температура: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- Робоча вологість: ≤95% відносної вологості
- Температура зберігання: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
- Вологість зберігання: 10% ~ 95% відносної вологості (без конденсації)
- Живлення: PoE: IEEE 802.3af, макс. 7 Вт
- Захист: Від перенапруги 4000В; Електростатичний розряд 6000В; IP67
- Розміри: 207(Д)82(Ш)81(В) мм
- Розміри упаковки: 215(Д)95(Ш)120(В) мм
- Вага брутто: 0.47 кг

VIA SECURITY VS-B22AS

